



.....

INC

.....

↳ INC 35

↳ INC 50

INC

Installazione Installation Installation	Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra Wall recess - Ceiling recess - Ground recess Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro trasparente Material: Aluminium Diffuser type: Transparent glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre transparent
Alimentazione Power supply Alimentation	500mA - 4,8V 12/24V 500mA - 14V 24V
Versioni Versions Versions	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



COLOURS



Inox satinato
Satin grey
Inox satiné



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021

INC 35

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 500 ^{MS} MAX °C65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	120	500mA-4,8V	LL132000 <input type="checkbox"/>
					LL132001 <input type="checkbox"/>
					LL132002 <input type="checkbox"/>
	2	180	120	12/24V	LL132003 <input type="checkbox"/>
					LL132004 <input type="checkbox"/>
					LL132005 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

INC 50

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 500 ^{MS} MAX °C65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	418	500mA-14V	LL132006 <input type="checkbox"/>
					LL132007 <input type="checkbox"/>
					LL132008 <input type="checkbox"/>
	6,5	650	418	24V	LL132009 <input type="checkbox"/>
					LL132010 <input type="checkbox"/>
					LL132011 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1070001



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50

Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement INC 50


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1070039



Alimentatori INC 35 in corrente costante

CNC INC 35 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

500mA

N° max

IP

Code

Alimentations INC 35 en courant constant

1/2

20

LB1070008

1/4

20

LB1070009

5/10

20

LB1070011

1/2 1-10V PUSH

20

LB1070012

2/4

67

LB1070013

5/10

67

LB1070014

2/9 DALI

20

LB1070064

1/2

20

LB1070015

1/4

20

LB1070016

5/10

20

LB1070018

1/12 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/4

67

LB1070020

5/10

67

LB1070021

2/9 DALI


20

LB1070064

1/7 1-10V PUSH

20

LB1070043



Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V

CNC INC 35 ballasts in constant tension 12/24V

12V

N° max

IP

Code

24V

N° max

IP

Code

Alimentations INC 35 en tension 12/24V

1/6

20

LB1070025

1/12

20

LB1070026

1/8

67

LB1070027

1/15

67

LB1070028

1/6

20

LB1070029

1/12

20

LB1070030

1/8


67

LB1070031

1/15


67

LB1070032




Alimentatori INC 50 in corrente costante

INC 50 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en courant constant	1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
	1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
	1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
	1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
	1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in constant tension 24V available	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en tension 24V	1/2	20	LB1070029
	1/4	20	LB1070031
	1/5	67	LB1070030
	1/7	67	LB1070032



INC 35



INC 50

