

Apparecchio


Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	510 mm	Larg.	620 mm	Alt.	102 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	408 mm	Larg.	415 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.169320 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.040962 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	VH	Tipo di Simmetria	Rotosimmetrico				
Data	12-12-2019	Tipo Fascio	Diffondente				
Distanza di rilievo	0.00	Flusso di rilievo	29927.14 lm				
Operatore	AZ	Tensione di alimentazione [V]					
Temperatura		Corrente di alimentazione [A]					
Umidità		Fotocellula					
Note	1 * 1006B/CL2303/19-22L = 29927.14 lm						

Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
MATCH CRI70	Match 15° 720W CRI70	Match 15° 720W	103533.00	720.00	1





Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 1/14

	H 0.00	H 0.50	H 1.00	H 1.50	H 2.00	H 2.50	H 3.00	H 3.50	H 4.00	H 4.50	H 5.00	H 5.50	H 6.00
V 0.0	8628.07	8612.67	8570.08	8503.04	8406.05	8272.90	8095.21	7880.53	7609.51	7310.73	6967.10	6578.40	6149.46


Apparecchio

Codice 251643.288
 Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
 Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 2/14

	H 6.50	H 7.00	H 7.50	H 8.00	H 8.50	H 9.00	H 9.50	H 10.00	H 10.50	H 11.00	H 11.50	H 12.00	H 12.50
V 0.0	5696.62	5222.64	4767.24	4325.99	3911.36	3512.27	3125.19	2786.34	2484.31	2214.15	1978.13	1773.84	1585.49



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 3/14

	H 13.00	H 13.50	H 14.00	H 14.50	H 15.00	H 15.50	H 16.00	H 16.50	H 17.00	H 17.50	H 18.00	H 18.50	H 19.00
V 0.0	1423.07	1277.87	1155.22	1044.77	947.47	860.04	782.42	712.49	649.81	595.28	546.27	501.46	459.84



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/14

	H 19.50	H 20.00	H 20.50	H 21.00	H 21.50	H 22.00	H 22.50	H 23.00	H 23.50	H 24.00	H 24.50	H 25.00	H 25.50
V 0.0	420.57	385.90	354.52	325.02	298.67	274.35	251.87	231.57	213.10	196.21	181.04	166.63	153.60



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/14

	H 26.00	H 26.50	H 27.00	H 27.50	H 28.00	H 28.50	H 29.00	H 29.50	H 30.00	H 30.50	H 31.00	H 31.50	H 32.00
V 0.0	141.17	130.09	119.78	110.55	102.21	94.65	87.68	81.54	76.05	71.25	66.87	62.93	59.34

**Apparecchio**

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/14

	H 32.50	H 33.00	H 33.50	H 34.00	H 34.50	H 35.00	H 35.50	H 36.00	H 36.50	H 37.00	H 37.50	H 38.00	H 38.50
V 0.0	56.17	53.35	50.88	48.61	46.61	44.69	42.95	41.46	40.08	38.86	37.77	36.76	35.83


Apparecchio

Codice 251643.288
 Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
 Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%						
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico						
Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 7/14									
	H 39.00	H 39.50	H 40.00	H 40.50	H 41.00	H 41.50	H 42.00	H 42.50	H 43.00	H 43.50	H 44.00	H 44.50	H 45.00
V 0.0	35.00	34.26	33.59	33.00	32.46	31.97	31.51	31.09	30.71	30.36	30.04	29.75	29.47

**Apparecchio**

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/14

	H 45.50	H 46.00	H 46.50	H 47.00	H 47.50	H 48.00	H 48.50	H 49.00	H 49.50	H 50.00	H 50.50	H 51.00	H 51.50
V 0.0	29.22	28.98	28.76	28.55	28.35	28.17	27.99	27.82	27.65	27.48	27.32	27.16	26.99



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/14

	H 52.00	H 52.50	H 53.00	H 53.50	H 54.00	H 54.50	H 55.00	H 55.50	H 56.00	H 56.50	H 57.00	H 57.50	H 58.00
V 0.0	26.82	26.65	26.48	26.32	26.14	25.96	25.78	25.58	25.39	25.19	24.98	24.75	24.53

**Apparecchio**

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm**Tabella 10/14**

	H 58.50	H 59.00	H 59.50	H 60.00	H 60.50	H 61.00	H 61.50	H 62.00	H 62.50	H 63.00	H 63.50	H 64.00	H 64.50
V 0.0	24.29	24.04	23.78	23.52	23.24	22.96	22.65	22.34	22.01	21.68	21.35	21.00	20.65



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 11/14

	H 65.00	H 65.50	H 66.00	H 66.50	H 67.00	H 67.50	H 68.00	H 68.50	H 69.00	H 69.50	H 70.00	H 70.50	H 71.00
V 0.0	20.28	19.89	19.49	19.09	18.70	18.29	17.87	17.42	16.98	16.52	16.07	15.61	15.14


Apparecchio

Codice 251643.288
 Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
 Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm
Tabella 12/14

	H 71.50	H 72.00	H 72.50	H 73.00	H 73.50	H 74.00	H 74.50	H 75.00	H 75.50	H 76.00	H 76.50	H 77.00	H 77.50
V 0.0	14.66	14.17	13.69	13.20	12.71	12.22	11.74	11.24	10.74	10.23	9.73	9.23	8.73



Apparecchio

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 13/14

	H 78.00	H 78.50	H 79.00	H 79.50	H 80.00	H 80.50	H 81.00	H 81.50	H 82.00	H 82.50	H 83.00	H 83.50	H 84.00
V 0.0	8.23	7.73	7.25	6.77	6.30	5.82	5.35	4.89	4.44	4.00	3.57	3.16	2.76

**Apparecchio**

Codice 251643.288
Nome Match15° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 15_CL2303/19-22I
Nome MATCH 15°

Flusso Apparecchio	103533.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103533.00 lm	Valore Massimo	8628.07 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 14/14

	H 84.50	H 85.00	H 85.50	H 86.00	H 86.50	H 87.00	H 87.50	H 88.00	H 88.50	H 89.00	H 89.50	H 90.00
V 0.0	2.38	2.02	1.68	1.37	1.09	0.84	0.63	0.46	0.32	0.20	0.12	0.00