

Kit Line Post



Design
Mirko Salvoni



Kit-01 / Kit-02: Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Kit-03 / Kit-04: Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 -Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.

Predisposizione per vite di sicurezza.

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione.

Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1500 mm - 500 mm.

Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h.1500.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Kit-01 / Kit-02: Line - suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220 - 240V.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

Kit-03 / Kit-04: Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.

Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.

Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

60 mm. diameter POST.

Post made of Bayblend without base, h: 1500 mm - 500 mm.

Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Kit-01 / Kit-02: Line – Line Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

Kit-03 / Kit-04: Line Down – Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Poteau dia 60 mm.

Poteau en bayblend, sans socle, 1500 mm. - 500 mm.

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du poteau still.


Insérer le poteau post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux still de plus de 1500mm de haut.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Kit-01 Line Post
H500**



**Kit-02 Line Post
H1500**



**Kit-03 Line Down Post
H500**



**Kit-04 Line Down Post
H1500**



**Kit-05 Line 220 Post
H500**



**Kit-06 Line 220 Post
H500**



Kit Line Post


Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113002□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113003□	3 3000K, lm -5%
					LL113004□	2 2700K, lm -5%
					LL113005□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit-02 Line Post H1500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113006□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113007□	3 3000K, lm -5%
					LL113008□	2 2700K, lm -5%
					LL113009□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.


Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113010□	N 4000K
	6	620	431	⊕ 220-240 V	LL113011□	3 3000K, lm -5%
					LL113012□	2 2700K, lm -5%
					LL113013□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit-04 Line Down Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113014□	N 4000K
	6	620	431		LL113015□	3 3000K, lm -5%
					LL113016□	2 2700K, lm -5%
					LL113017□	

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit-05 Line 220 Post H500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113104□	N 4000K
	11	1350	910		LL113105□	3 3000K, lm -5%
					LL113106□	2 2700K, lm -5%
					LL113107□	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit-06 Line 220 Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE




LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113108□	N 4000K
	11	1350	910		LL113109□	3 3000K, lm -5%
					LL113110□	2 2700K, lm -5%
					LL113111□	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006




Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Finishing

 Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
 Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
 Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

 Corten
Corten
Corten
 Nero verniciato
Black painted
Noir peint

*** Led colour**
 N 4000K
 3 3000K, lm -5%
 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

