


TRITON 1

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below
 or from the side

Shade opal polycarbonate

Shade attachment bayonet
 Installation ceiling / wall



B - bílá / white, S - šedá/grey, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20549

TRITON 1

Ø 280 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50080	IN-182 B	○	E27	40	IP65	50081
50083	IN-182 S	●	E27	40	IP65	50084
53530	IN-182 C	●	E27	40	IP65	53531
50086	IN-182/2 B	○	2xE27	2x25	IP65	
50087	IN-182/2 S	●	2xE27	2x25	IP65	
53532	IN-182/2 C	●	2xE27	2x25	IP65	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57200	LED-1L14C03/IN-182 B 3000	○	14	3000	IP65	2000	1640	57201	57202		57206	
57208	LED-1L14C03/IN-182 S 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57209	57210		57214	
57270	LED-1L14C03/IN-182 C 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57271	57272		57273	
57203	LED-1L14B07/IN-182 B 3000	○	19	3000	IP65	2590	2120	57204	57205		57207	
57211	LED-1L14B07/IN-182 S 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57212	57213		57215	
57274	LED-1L14B07/IN-182 C 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57275	57276		57277	
57700	LED-1L14C03/IN-182 B 4000	○	14	4000	IP65	2110	1730	57701	57702		57706	
57708	LED-1L14C03/IN-182 S 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57709	57710		57714	
57770	LED-1L14C03/IN-182 C 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57771	57772		57773	
57703	LED-1L14B07/IN-182 B 4000	○	19	4000	IP65	2700	2210	57704	57705		57707	
57711	LED-1L14B07/IN-182 S 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57712	57713		57715	
57774	LED-1L14B07/IN-182 C 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57775	57776		57777	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: [CRI>90]

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se sřimavitelným DALI říděním / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TRITON 2

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below
 or from the side

Shade opal polycarbonate

Shade attachment bayonet
 Installation ceiling / wall



B - bílá / white, S - šedá/grey, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20550

TRITON 2

Ø 360 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50090	IN-184 B	○	2xE27	2x25	IP65	50095*
50110	IN-184 S	●	2xE27	2x25	IP65	50115*
53533	IN-184 C	●	2xE27	2x25	IP65	53534*

*max 1x40W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57216	LED-1L15C07/IN-184 B 3000	○	20	3000	IP65	2770	2270	57217	57218	57219	57221	57222
57223	LED-1L15C07/IN-184 S 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57224	57225	57226	57228	57229
57280	LED-1L15C07/IN-184 C 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57281	57282	57283	57284	57285
50161	LED-1L15B07/IN-184 B 3000	○	27	3000	IP65	3880	3180	50165	50163	57220	50167	50169
50151	LED-1L15B07/IN-184 S 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	50155	50153	57227	50157	50159
57286	LED-1L15B07/IN-184 C 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	57287	57288	57289	57290	57291
57716	LED-1L15C07/IN-184 B 4000	○	20	4000	IP65	2920	2390	57717	57718	57719	57721	57722
57723	LED-1L15C07/IN-184 S 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57724	57725	57726	57728	57729
57780	LED-1L15C07/IN-184 C 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57781	57782	57783	57784	57785
50661	LED-1L15B07/IN-184 B 4000	○	27	4000	IP65	4050	3320	50665	50663	57720	50667	50669
50651	LED-1L15B07/IN-184 S 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	50655	50653	57727	50657	50659
57786	LED-1L15B07/IN-184 C 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	57787	57788	57789	57790	57791

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **[CRI >90]**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor